

Auspuff- Montagepaste EAP5

Beschreibung:

Hylomar Auspuff Montagepaste eine hitzehärtende Fugenmasse auf Wasserbasis. Das Produkt wurde speziell für die Verwendung bei der Montage von Abgas-Systemen für Kraftfahrzeuge und andere allgemeine Anwendungen entwickelt. Die asbestfreie Formulierung widersteht Druck und Temperaturen, die typischerweise in Fahrzeugabgasanlagen vorkommen.

Typische Eigenschaften, Unausgehärtetes Produkt:

Konsistenz	Glatte gelbbraune Paste
Spezifisches Gewicht	1.89 @ 20°C

Typische Eigenschaften, Ausgehärtetes Produkt:

Temperaturbereich	bis zu 1000°C
Haltbarkeit	mindestens 12 Monate

Gebrauchsanweisung:

Die zu verbindenden Oberflächen sollten sauber sein und frei von losem Rost, Schmutz oder Fett. Schleifen Sie die Oberfläche mit mittlerem Schmirgelpapier. Verteilen Sie die Paste großzügig auf allen Verbindungen des Systems und montieren Sie die Verbindung unmittelbar nach dem Auftragen. Lassen Sie den Motor bei niedriger Drehzahl warmlaufen, dabei wird die Paste zu einer gasbeständige Dichtung aushärten.

VORSICHT: Vermeiden Sie das Laufenlassen Motoren in geschlossenen Räumen!

Typische Anwendungen:

Das Produkt eignet sich für die Verklebung bei der Auspuffmotage, um Verbindungen zu schmieren und um Montageanwendungen einfacher und schneller zu machen. Beim Erhitzen erhärtet das Produkt und bildet dabei eine gasbeständige Dichtung, die resistent gegen Kohlenmonoxid und Vibrationen ist.

Alle Geräte, die bei der Anwendung von Hylomar Auspuff Montagepaste verwendet werden, können mit Hilfe von Wasser oder einer Reinigungslösung gereinigt werden

Die Angaben in dieser Publikation beruhen auf technischen Daten, die in unseren und externen Laboren erarbeitet worden sind. Wir gehen von der Richtigkeit dieser Angaben aus. Da das Material jedoch unter Umständen, die sich unserem Einfluß entziehen eingesetzt wird, können wir für Resultate oder Schäden, die beim Verwenden des Produktes entstehen, keine Haftung übernehmen.

Hylomar Ltd , Cale Lane, Wigan, WN2 1JT, UK Tel: +44 (0) 1942 617000 Fax: +44 (0) 1942 617001 Email: info@hylomar.co.uk Web: www.hylomar.co.uk Hylomar GmbH , Talstraße 106, 41516 Grevenbroich, Deutschland Tel: +49 (0) 2182 570 9871 Fax: +49 (0) 2182 5708990 Email: info@hylomar.de Web: www.hylomar.de	Revisionsdatum:	13.07.2015	Seite 1 von 2
	Produktbezeichnung:	Auspuff Montagepaste EAP5 Issue 3	
Hylomar Ltd ist eine Firma mit TS16949 Zertifizierung			

Handhabung und Sicherheit:

Die Haltbarkeit von Hylomar Auspuff Montagepaste beträgt mindestens 12 Monate, solange das Produkt in ungeöffnetem Originalbehälter aufbewahrt wird. Das Produkt sollte ebenfalls bei Temperaturen zwischen 5 und 25°C, unter trockenen und gut belüfteten Bedingungen sowie abseits von starken Sonneneinstrahlungen oder Frost gelagert werden, um die Haltbarkeit zu gewährleisten.

Gemäß der aktuellen Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen ist das Produkt nicht als gefährlich eingestuft.

Gebindegrößen:

Hylomar Auspuff Montagepaste ist erhältlich in 500g Kartuschen und 140g Tuben. Für genauere Angaben kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.

Die Angaben in dieser Publikation beruhen auf technischen Daten, die in unseren und externen Laboren erarbeitet worden sind. Wir gehen von der Richtigkeit dieser Angaben aus. Da das Material jedoch unter Umständen, die sich unserem Einfluß entziehen eingesetzt wird, können wir für Resultate oder Schäden, die beim Verwenden des Produktes entstehen, keine Haftung übernehmen.

Hylomar Ltd , Cale Lane, Wigan, WN2 1JT, UK Tel: +44 (0) 1942 617000 Fax: +44 (0) 1942 617001 Email: info@hylomar.co.uk Web: www.hylomar.co.uk Hylomar GmbH , Talstraße 106, 41516 Grevenbroich, Deutschland Tel: +49 (0) 2182 570 9871 Fax: +49 (0) 2182 5708990 Email: info@hylomar.de Web: www.hylomar.de	Revisionsdatum:	13.07.2015	Seite 2 von 2
	Produktbezeichnung:	Auspuff Montagepaste EAP5 Issue 3	
Hylomar Ltd ist eine Firma mit TS16949 Zertifizierung			