

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **TopTherm Filterlüfter – SK 3239.100**

Stand : 16.02.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# TopTherm Filterlüfter – SK 3239.100

erstellt am: 16.02.2018 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

**Farbe:** RAL 7035

**Schutzart IP nach IEC 60 529:** IP 54  
mit Standardfilter und Strahlwasserhaube: IP 56  
mit Standardfilter und zusätzlicher Feinfiltermatte: IP 55

**Schutzart NEMA:** NEMA 12  
mit Strahlwasserhaube: NEMA 3  
mit Strahlwasserhaube: NEMA 3R  
mit Strahlwasserhaube: NEMA 4  
mit Strahlwasserhaube: NEMA 4X  
mit Standardfilter und Strahlwasserhaube: NEMA 12

**Lieferumfang:** Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Filtermatte

**Hinweis:** Beim Filterlüfter 3237.XXX erfolgt der elektrische Anschluss über 2 Einzeladern am Gerät, bei allen anderen Filterlüftern über Federzugklemme.

## Produktmerkmale

**Luftleistung (freiblasend):** Bei 50 Hz: 105 m<sup>3</sup>/h  
Bei 60 Hz: 120 m<sup>3</sup>/h

**Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Standardfiltermatte (Anzahl x Bestellnummer, Leistung 50/60 Hz):** 1 x 3239200: 87/100 m<sup>3</sup>/h  
2 x 3239200: 93/108 m<sup>3</sup>/h  
1 x 3240200: 98/111 m<sup>3</sup>/h

**Bemessungsbetriebsspannung:** 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

**Abmessungen:** Breite: 204 mm

Höhe: 204 mm

<b>Erforderlicher Montageausbruch:</b>	Breite: 177 mm Höhe: 177 mm
<b>Aufbautiefe:</b>	24 mm
<b>Einbautiefe:</b>	90 mm
<b>Temperaturbereich:</b>	Lagerung: -30°C...+70°C Betrieb (Umgebung): -10°C...+55°C
<b>Nennleistung P<sub>sub-el-subcl</sub>:</b>	Bei 50 Hz: 19 W Bei 60 Hz: 18 W
<b>Bemessungsstrom (max.):</b>	Bei 50 Hz: 0,12 A Bei 60 Hz: 0,11 A
<b>Sicherungsautomat/Schmelzsicherung:</b>	2 A
<b>Schalldruckpegel:</b>	Bei 50 Hz: 46 dB(A) Bei 60 Hz: 49 dB(A)
<b>Diagonalventilator:</b>	Diagonal, selbstanlaufender Spaltpolmotor
<b>Gewicht/VE:</b>	1,04 kg
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000320
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180716
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180716
<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	SK Filterlüfter TopTherm, 105/120 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 204 x 204 x 24 mm

## Approbationen

**Approbationen:** Approbationsübersicht  
CSA  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR

**Zertifikate:** EAC

**Erklärungen:** Konformitätserklärung

# Rittal – Das System.

---

**Schneller – besser – überall.**

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG  
Postfach 1662 · D-35726 Herborn  
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319  
E-Mail: [info@rittal.de](mailto:info@rittal.de) · [www.rittal.de](http://www.rittal.de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

