

	<h2 style="margin: 0;">Druckschalter Typ PS3</h2>	
---	---	---

### Druckschalter Baureihe PS3

Typ	EDV-Nr.	Festeinstellung		Rück- stel- lung	max. Temperatur		max. Betriebs- druck [bar]	max. Prüf- druck [bar]	Anschluss
		Aus	Ein		Umgebung	am Druck- anschluß			
		[bar]	[bar]		[°C]	[°C]			
<b>Hochdruckschalter</b>									
PS3-A6S	284.0335	16,0	11,0	autom.	+70	+150	43	48	7/16" 20 UNF Innengewinde mit Schraderventilöffner
PS3-A6S	284.0336	19,0	15,0						
PS3-A6S	284.0337	26,5	22,0						
<b>Niederdruckschalter / Sicherheitsdruckwächter</b> für Niederdrucküberwachung (DWFK) TÜV / EN 12263 (DIN 32733)									
PS3-W1S	284.0338	-0,3	1,2	autom.	+70	+70	27	30	7/16" 20 UNF Innengewinde mit Schraderventilöffner
PS3-W1S	284.0339	0,3	1,8						
PS3-W1S	284.0227	2,0	3,5						
<b>Druckwächter (DWK)</b> für steigenden Druck TÜV / EN 12263 (DIN 32733)									
PS3-W6S	284.0340	14,0	10,0	autom.	+70	+150	43	48	7/16" 20 UNF Innengewinde mit Schraderventilöffner und Pulsationsdämpfer
PS3-W6S	284.0333	21,0	16,0						
PS3-W6S	284.0341	25,0	20,0						
PS3-W6S	284.0342	29,0	23,0						
PS3-W6S	284.0343	33,5	27,5						
PS3-W6S	284.0344	40,0	33,0						
<b>Druckbegrenzer (DBK)</b> mit Pulsationsdämpfer für Verdichterdirektmontage TÜV bauteilgeprüft EN 12263 (DIN 32733)									
PS3-B6S	284.0345	19,2	ca. 5 bar unter Ausschalt- punkt	manuell extern	+70	+150	43	48	7/16" 20 UNF Innengewinde mit Schraderventilöffner Pulsationsdämpfer
PS3-B6S	284.0346	22,7							
PS3-B6S	284.0347	27,3							
PS3-B6S	284.0348	29,5							
PS3-B6S	284.0349	36,0							



Konfektionierte Kabel bitte separat bestellen

### Zubehör: Anschlusskabel

Typ	EDV-Nr.	Zahl der Adern	Aderquerschnitt	Temperatur- bereich	Kabellänge	Orig. Nr.
			[mm <sup>2</sup> ]		[m]	
PS3-N15	298.0262	3	0,75	-25/+80 °C	1,5	804580
PS3-N30	298.0263				3,0	804581
PS3-N60	298.0264				6,0	804582